

CODI ACTUACIÓ PARCEL·LES INTERIORS

Tractament	Actuació	Operacions
P-1	Estiassada manual	ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02-Estiassada manual amb desbrossadora i motosserra
<p>Estiassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i motosserra simultàniament. Es realitza aquest tractament en casos on l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, e s requereix suport de la motosserra davant la desbrossadora.</p>		

Tractament	Actuació	Operacions
P-2	Estiassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora

Estiassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor o tanqueta. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. En cas de poda, aquesta operació es realitza abans de passar-hi el tractor o la tanqueta que en triturarà les restes. Finalment es realitza una repassada manual amb la desbrossadora.

Tractament	Actuació	Operacions
P-3	Aclariada amb estiassada manual	ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora / ESN02- Desbrossada manual amb desbrossadora i motosserra DTR01-Desbrançatge i trossejat TAL01-Tala d'arbres TRN01-Trituració de restes manual "in situ"

Aclariada de l'arbrat amb sotabosc. Es realitza una estiassada manual del sotabosc amb una desbrossadora o bé amb una desbrossadora i motosserra simultàniament. Es realitza aquest tractament en casos on l'accés mecanitzat no és possible per pendents o bé perquè el terreny presenta impediments que dificulten l'accés o el treball de la maquinària. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix suport de la motosserra davant la desbrossadora. Seguidament amb la motosserra es tallen els arbres seleccionats i es poden els restants si es el cas. In situ es desbranquen els arbres, es trossegueixen i es trituren manualment les restes acumulades. Quan la fusta queda trossejada sense extreure, caldrà ordenar l'espai, tallant i apllant correctament la fusta resultant.

Tractament	Actuació	Operacions
P-4	Aclariada i estiassada mecanitzada	ESM01- Desbrossada amb tractor ESN01- Desbrossada manual amb desbrossadora TAL01-Tala d'arbres DTR01-Desbrançatge i trossejat ARR01-Arossegament d'arbres TRN01-Trituració de restes amb tractor o tanqueta

Aclariada de l'arbrat amb sotabosc. En aquells espais que no presenten obstacles d'accés ni de treball. S'inicia desbrossant el sotabosc amb tractor o tanqueta. En casos de sotabosc llenyós alt, es requereix suport de la motosserra davant la desbrossadora. Seguidament es procedeix amb una motosserra a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants, si s'escau. S'arrosseguen els arbres sencers cap al carregador o bé es desbranquen primer i s'arrosseguen desbrançats. Es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta al carregador o bé in situ depenent segons on s'han desbrançat. Finalment es realitza una repassada manual amb la desbrossadora. En sotabosc herbaci o llenyós baix es desbrossa i es tritura amb la desbrossadora.